













Светильники офисные распыловые

Внешний вид	Светильник	Назначение	Размер Вес	Световой поток	Степень защиты, IP	Мощность, Вт	Питание сеть/модуль	Индекс цветопередачи	Цена розница	Описание товара	Применение
	SABE-15-196-042-022	Встраиваемый	595x595x23 5	3500	42	42	~220В/-488	80	5800	Встраиваемый светодиодный светильник. Аналог распыловых офисных светильников (4x18 Вт)	Применяется 196 светодиодов х 0,2 Вт. Лучшее качество по качеству в своем сегменте. Для потолка высотой 3 и более метра.
	SABO-16-025-030-022	Встраиваемый	595x595x40 5	3000	42	30	~220В/-350mA	75	3500	Встраиваемый светодиодный светильник. Аналог распыловых офисных светильников (4x18 Вт). Бюджетный вариант.	Применяется 25 светодиодов SNEE XBD. Лучшее качество по цене, качеству в своем сегменте. Н 2,5-4м
	SABE-25-392-084-022	Двойной встраиваемый	1195x595x40 7	6000	42	84	~220В/-488	80	11000	Встраиваемый светодиодный светильник. Аналог распыловых офисных светильников (4x36 Вт)	Применяется 392 светодиода х 0,2 Вт. Лучшее качество по качеству в своем сегменте. Для потолка высотой 3 и более метра.
	SAPP-05-196-042-022	Накладной	600x500x50 5	3600	42	42	~220В/-488	80	6000	Накладной светодиодный светильник. Аналог распыловых офисных светильников (4x18 Вт)	Применяется 196 диодов х 0,2 Вт. Лучшее качество по качеству в своем сегменте. Для потолка высотой 3 и более метра.
	SAPO-05-025-030-022	Накладной	600x500x50 5	3000	42	30	~220В/-488	80	3700	Накладной светодиодный светильник. Аналог распыловых офисных светильников (4x18 Вт). Бюджетный вариант.	Под заказ от 50 шт. Срок производства - до 30 дней.
	Делuxe SABE-11-480-060	Встраиваемый Накладной	600x600x18	зависит от количества и цвета светодиодов	42	55	~220В/-488	80	18 000	Ультратонкий светодиодный светильник. Позволяет создавать рисунки и логотипы из светодиодов разного цвета.	Изготавливается под заказ. Срок - 2-3 мес. Применяются светодиоды следующих цветов: Синий, Красный, Желтый, Оранжевый, Белый, Зеленый



* Возможны следующие варианты рассеивателя: призма, колотый лёд, матовый



Светильники общепромышленные

	Светильник	Назначение	Размеры Вес	Световой поток	Степень защиты, IP	Мощность, Вт	Питания сеть/модуль	Индекс цветопере- дачи	Цена розница	Описание товара	Примечание
	CASB-29-378-090-002	Подвесной	2900x70x120 4,5	6000	54	90	~220В/-488	80	10200	Светильник универсальный. Аналог люминесцентного светильника 2x80	Для ввода питания, крепление на стену, подвесное, на потолок
	Светильник	Подвесной	2000x70x120 3	4000	54	60	~220В/-488	80	7200	Светильник универсальный. Аналог люминесцентного светильника 2x58	Крепление на стену, подвесное, на потолок.
	Светильник	Подвесной	1400x70x120 2,5	3000	54	40	~220В/-488	80	6200	Светильник универсальный. Аналог люминесцентного светильника 2x40	Крепление на стену, подвесное, на потолок.
	Светильник	Подвесной	1000x70x120 2	2000	54	30	~220В/-488	80	5200	Светильник универсальный. Аналог люминесцентного светильника 2x36	Крепление на стену, подвесное, на потолок.
	Светильник	Подвесной	1000x200x120 3	4000	54	60	~220В/-488	80	8600	Светильник универсальный. Аналог люминесцентного светильника 2x58	Крепление на стену, подвесное, на потолок.
	Система модульных креплений для светильников серии CASB	Для объединения светильников между собой при подвесе							1500		

Светильники для подсветки

Внешний вид	Светильник	Назначение	Размеры Вес	Световой поток	Степень защиты, IP	Мощность, Вт	Питания сеть/модуль	Индекс цветопере- дачи	Цена розница	Описание товара	Примечание
	CASO-11-018-005-302	Подсветка	570x25 0,2	300	20 или 54	5	*/=12В	80	1000	Светодиодный светильник предназначен для подсветки (витрины, потолки и т.д.)	В комплект не входит источник питания. Приобретается дополнительно (индивидуальный или групповой)
	CASO-21-027-007-302	Подсветка	900x25 0,3	450	20 или 54	7	*/=12В	80	1500	Светодиодный светильник предназначен для подсветки (витрины, потолки и т.д.)	В комплект не входит источник питания. Приобретается дополнительно (индивидуальный или групповой)












Внешний вид	Светильник	Назначение	Размеры Вес	Световой поток	Степень защиты, IP	Мощность, Вт	Питания сеть/модуль	Индекс цветопере- дачи	Цена розница	Описание товара	Примечание
	САБЛ-01-001-004-001	ЖКХ	200x105x88 1	180	65	4	~220В/~220В	65	900	Светильники светодиодные, предназначены для освещения офисных, жилых (бытовых) помещений, защищенных от попадания воды и других агрессивных сред.	
	САБЛ-02-002-008-001	ЖКХ	178x90 1	320	65	8	~220В/~220В	65	1500	Аналоги светодиодных с лампами накаливания и энергосберегающими лампами. Предназначены для освещения на объектах ЖКХ.	
	САБЛ-03-003-012-001	ЖКХ	250x110 1	540	65	12	~220В/~220В	65	2000	Аналоги светодиодных с лампами накаливания и энергосберегающими лампами. Предназначены для освещения на объектах ЖКХ.	
	САБЛ-01-009-002-302	Декорное освещение	200x105x88 1	100	65	2	*/=12В	80	900	Светильники светодиодные, предназначены для освещения офисных, жилых (бытовых) помещений, защищенных от попадания воды и других агрессивных сред.	В комплект не входит источник питания. Приобретается дополнительно (индивидуальный или групповой)

Светильники взрывозащитные

Внешний вид	Светильник	Назначение	Размеры Вес	Световой поток	Степень защиты, IP	Мощность, Вт	Питания сеть/модуль	Индекс цветопере- дачи	Цена розница	Описание товара	Примечание
	ДЛВ-01-024-035-202	Взрывозащитный РТЕхд/ТехВГ4	380x210x70 5,5	2000	67	35	*/=24В	75	19800	Светильник светодиодный предназначен для освещения помещений, где возможно присутствие взрывоопасных и пожароопасных сред. Варианты крепления: настенное, потолочное.	В комплект не входит источник питания. Приобретается дополнительно (индивидуальный или групповой)
Светильники с цоколем											
	СДВБ-01-001-004-032 (ЛД-4)	Лампа с цоколем E27	110x55 0,4	300	20	4	~220В	80	790	Лампа с цоколем E27	Аналог лампы накаливания мощностью 40W
	СДВБ-02-001-008-032 (ЛД-8)	Лампа с цоколем E27	110x55 0,4	3000x-400 5000x-500	20	8	~220В	80	950	Лампа с цоколем E27	Аналог лампы накаливания мощностью 60W

Светильники уличные

Внешний вид	Светильники	Назначение	Размеры Вес	Световой поток	Степень защиты, IP	Мощность, Вт	Питание сеть/модуль	Индекс цветопере- дачи	Цена розница	Описание товара	Примечание
	САСУ-11-112-120-002/Р САКУ-11-112-120-002/Р со вторичной оптикой	Проектор	746x160x154	10000	67	118	~220В/-48В	75	23200	Уличный / прожекторный светильник, унипрототипный линзам для создания специальной диаграммы рассеивания (ширина КСС, полуширина КСС с углами 8-50 град.)	
	САСУ-11-112-120-002 САКУ-11-112-120-002	Проектор	746x160x154	10000	67	118	~220В/-48В	75	16800	Аналоги уличных светильников (ДРЛ-400). Предназначены для освещения закрытых и открытых помещений с плоскими потолками или навесами (промышленные предприятия, склады, автозаправочные станции, спортзалы).	
	САСУ-12-056-060-002 САКУ-12-056-060-002	Проектор	406x160x154	5000	67	60	~220В/-48В	75	9050	Аналоги уличных светильников (ДРЛ-250). Предназначены для освещения закрытых и открытых помещений с плоскими потолками или навесами (промышленные предприятия, склады, автозаправочные станции, спортзалы).	
	САСУ-14-018-025-202	Проектор	206x160x154	1500	67	25	*/-24В	75	4750	Светодиодный светильник, предназначенный для освещения промышленных помещений, уличного освещения, архитектурной подсветки зданий.	В комплект не входит источник питания Приобретается дополнительно (индивидуальный или групповой)
	САСУ-14-006-030-002	Проектор	206x160x154	1600	67	30	~220В/-220В	75	6870	Светодиодный светильник, предназначенный для освещения промышленных помещений, уличного освещения, архитектурной подсветки зданий.	
	ДТУ 14-006-030-002/О	Уличный торшерный светильник (без опоры)	0,5x0,5x0,5 7	1500	67	30	~220В/-220В	75	14700	Светильник для парков и скверов, а также придомовой территории. Без опоры освещения. Установка на опору диаметром верхней части - 80мм. Варианты отражателя: прямоугольный, овальный.	
	ДТУ 14-006-030-002	Уличный торшерный светильник	2500x200 20	1500	67	30	~220В/-220В	75	19900	Светильник для парков и скверов, а также придомовой территории. В комплекте с опорой освещения. Варианты отражателя: прямоугольный, овальный.	

